

Септик, локальная очистная установка «ТЕРМИТ-3,5Ф» 3,5 м3



AvizInfo.by

Волковыск, Беларусь

Принцип работы септика:

Стоки попадают в септик и отстаиваются в первой секции, при этом в разложении активно участвуют анаэробные бактерии находящиеся на синтетической ткани. Тяжёлые фракции опадают вниз, а жировая масса всплывает на поверхность. Далее жидкость из средней части попадает во вторую секцию, где происходит дальнейшее отстаивание, через патрубок в середине недоочищенная вода перетекает в третью секцию и проходя через пемзу фильтрующего элемента выходит в поле орошения, где происходит окончательная очистка стоков, при помощи бактерий из септика и за счёт фильтрации через почву.

Фильтрующий элемент состоит из:

корпус фильтрующего элемента;
синтетическая ткань для колоний бактерий;
пемза, являющаяся фильтрующим элементом (в синтетических мешках);
над пемзой располагается утяжелитель (гранитная крошка), так же в синтетических мешках.

Производительность — 1, 4 м3 в сутки 5-7 пользователей.

Выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий объём 3500 литров.

Септик имеет прямоугольную форму длиной 2, 3 метра, шириной 1, 2 метра, высотой 1450/2050 — без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй и третьей секции.

Корпус фильтрующего элемента выполнен из полиэтилена.

Цена: **16 300 000 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Вороно Андрей

+375 29 255 55 42

ул.Советская, д. 21, офис 5