

## Септик, локальная очистная установка «ТЕРМИТ-2,5Ф» 2,5 м3



Волковыск, Беларусь

Принцип работы септика:

Стоки попадают в септик и отстаиваются в первой секции, при этом в разложении активно участвуют анаэробные бактерии находящиеся на синтетической ткани. Тяжёлые фракции опадают вниз, а жировая масса всплывает на поверхность. Далее жидкость из средней части попадает во вторую секцию, где проходя через пемзу фильтрующего элемента выходит в поле орошения, где происходит окончательная очистка стоков, при помощи бактерий из септика и за счёт фильтрации через почву.

Фильтрующий элемент состоит из:

корпус фильтрующего элемента;  
синтетическая ткань для колоний бактерий;  
пемза, являющаяся фильтрующим элементом (в синтетических мешках);  
над пемзой располагается утяжелитель (гранитная крошка), так же в синтетических мешках.

Производительность — 1 м3 в сутки 3-5 пользователя.

Септик выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий объём 2500 литров.

Септик имеет прямоугольную форму длиной 1,8 метра, шириной 1,2 метра, высотой 1450/2050 — без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй секции.

Корпус фильтрующего элемента выполнен из полиэтилена.

---

Цена: **13 500 000 Br**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Вороно Андрей**

**+375 29 255 55 42**

**ул.Советская, д. 21, офис 5**